

# ООО "Компания Кей Технолджи"

ИНН: 2308249033

ОГРН: 1172375076928

Р/счёт: 40702 810 5260 0003 2455

Южный филиал АО «Райффайзенбанк»

БИК: 040349556

Корр/ счёт: 30101810900000000556

Адрес:

350049, г. Краснодар, ул. им. Бабушкина 189

БЦ "Русь", оф. 105

Тел: 8 (861) 20 40 500

www.keyteh.ru


office.krd@key-t.com



**KEY**  
retail horeca solutions

№	Внешний вид	Производитель	Наименование	Описание	Потребление кВт	ЦЕНА
<b>ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ</b>						
1		VENIX / Италия	SG06TCC	Пароконвектомат. Электронная панель управления. Количество уровней - 6, расстояние между уровнями - 80 мм. Тип gastronormности - GN 1/1, размер противня - 600x400мм. Температурный режим - до 280 °С. Напряжение: 220В / 380В. Мощность: 10,8 кВт. Габариты: 792x1021x941 мм	10,8	492 490 Р
2		VENIX / Италия	SQ04TCC	Пароконвектомат. Электронная панель управления. Количество уровней - 4, расстояние между уровнями - 80 мм. Тип gastronormности - GN 1/1. Размер противня - 600x400 мм. Температурный режим - до 260 °С. Напряжение: 220В / 380В. Мощность: 10,5 кВт. Габариты: 937x885x715 мм	10,5	294 050 Р
3		VENIX / Италия	SQ06TCC	Пароконвектомат. Электронная панель управления. Количество уровней - 6, расстояние между уровнями - 80 мм. Тип gastronormности - GN 1/1. Размер противня - 600x400 мм. Температурный режим - до 260 °С. Напряжение: 220В / 380В. Мощность: 10,4 кВт. Габариты: 937x885x875 мм	10,4	335 020 Р
4		VENIX / Италия	SQ07TCC	Пароконвектомат. Электронная панель управления. Количество уровней - 7, расстояние между уровнями - 70 мм. Тип gastronormности - GN 1/1. Температурный режим - до 260 °С. Напряжение: 220В / 380В. Мощность: 10,5 кВт. Габариты: 937x885x875 мм	10,5	335 020 Р
5		VENIX / Италия	SQ12TCC	Пароконвектомат. Электронная панель управления. Количество уровней - 12, расстояние между уровнями - 70 мм. Тип gastronormности - GN 1/1. Температурный режим - до 260 °С. Напряжение: 220В / 380В. Мощность: 16,2 кВт. Габариты: 937x890x1211 мм	16,2	428 200 Р
6		VENIX / Италия	CP06M0N0	Пароконвектомат. Механическая панель управления. Количество уровней - 6, расстояние между уровнями - 80 мм. Тип gastronormности - 600x400 мм или GN 1/1. Температурный режим - до 260 °С. Напряжение: 220В / 380В. Мощность: 10,5 кВт. Габариты: 817x883x972 мм	10,5	224 960 Р
7		VENIX / Италия	CP06DGC	Пароконвектомат. Электронная панель управления. Количество уровней - 6, расстояние между уровнями - 80 мм. Тип gastronormности - 600x400 мм или GN 1/1. Температурный режим - до 260 °С. Напряжение: 220В / 380В. Мощность: 10,6 кВт. Габариты: 817x888x972 мм	10,6	294 050 Р
8		VENIX / Италия	CP10M0N0	Пароконвектомат. Механическая панель управления. Количество уровней - 10, расстояние между уровнями - 80 мм. Тип gastronormности - 600x400 мм или GN 1/1. Температурный режим - до 260 °С. Напряжение: 380В. Мощность: 15,8 кВт. Габариты: 817x888x1287 мм	15,8	297 260 Р
9		VENIX / Италия	CP10DGC	Пароконвектомат. Электронная панель управления. Количество уровней - 10, расстояние между уровнями - 80 мм. Тип gastronormности - 600x400 мм или GN 1/1. Температурный режим - до 260 °С. Напряжение: 380В. Мощность: 15,8 кВт. Габариты: 817x888x1308 мм	15,8	358 640 Р
<b>КОНВЕКЦИОННЫЕ ПЕЧИ</b>						
10		VENIX / Италия	T04M0NACR	Печь конвекционная. Механическая панель управления. Количество уровней - 4, расстояние между уровнями - 75 мм. Тип gastronormности - GN 1/1. Размер противня - 600x400 мм. Температурный режим до 260 °С. Конвекционное приготовление 30–260°С. Смешанное приготовление 90–230°С. Мощность - 3,4 кВт. Напряжение - 220 В. Габариты - 750x693x553 мм	3,4	91 900 Р
11		VENIX / Италия	T043M0QEAR	Печь конвекционная. Механическая панель управления. Количество уровней - 4, расстояние между уровнями - 75 мм. Тип gastronormности - GN 2/3. Размер противня - 450x340 мм. Температурный режим до 260 °С. Мощность - 2,9 кВт. Напряжение - 220 В. Габариты - 560x632x530 мм	2,9	50 320 Р
12		VENIX / Италия	VE04LTDALRC	Печь конвекционная. Электронная панель управления. Автоматическая мойка. Количество уровней - 4. Расстояние между уровнями - 80 мм. Тип gastronormности - GN 1/1. Размер противня - 600x400 мм. Температурный режим до 260 °С. Мощность - 6,3 кВт. Напряжение - 220/380 В. Габариты - 800x840x561 мм	6,3	237 810 Р

13		UNOX / Италия	XEFT-04EU-ETRV <b>РАСПРОДАЖА</b>	Печь конвекционная. Панель управления TOUCH. Количество уровней - 4. Размер противня - 600x400 мм. Расстояние между лотками - 75 мм. Частота 50 / 60 Гц. Мощность - 6 кВт. Температурный режим - до 260 °C. Напряжение 400V 3N~ Габариты: 811x800x502 мм.	6	251 900 P
<b>РАССТОЕЧНЫЕ ШКАФЫ</b>						
14		Venix / Италия	CA9312M0	Расстоечный шкаф. Механическая панель управления. Количество уровней - 12, расстояние между уровнями - 75 мм. Тип гастроемкости - GN 1/1. Размер противня - 600x400 мм. Температурный режим - до 60 °C. Напряжение: 220В. Мощность: 2,6 кВт. Габариты: 935x813x867 мм	2,6	98 020 P
15		UNOX / Италия	XEKPT-08EU-C <b>РАСПРОДАЖА</b>	Расстоечный шкаф. Количество уровней - 8, расстояние между уровнями - 68 мм. Размер противня - 600x400 мм. Напряжение: 220В. Мощность: 1,2 кВт. Габариты: 800x792x866 мм.	1,2	105 000 P
<b>ШКАФЫ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ</b>						
16		VENIX / Италия	KDA05EVF	Шкаф шоковой заморозки. Количество уровней - 5. Тип гастроемкости - GN 1/1. Размер противня - 600x400 мм. Производительность цикла охл. - 20кг, цикла зам. -13 кг. Температурный режим: охл. - от 90°C до 3°C, зам. - 90°C до -18°C. Напряжение: 220В. Мощность: 1,5 кВт. Габариты: 760x670x895 мм	1,5	275 450 P
<b>ТЕПЛОВЫЕ ШКАФЫ</b>						
17		UNOX / Италия	XEES-1011-EPR <b>РАСПРОДАЖА</b>	Тепловой шкаф. Количество уровней - 10. Расстояние между уровнями - 67 мм. Размер гастроемкости - GN 1/1. Размер противня - 530x325 мм. Температурный режим до 80 °C. Напряжение - 220В. Мощность - 2 кВт. Габариты: 750x628x915 мм.	2	320 000 P
<b>ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ</b>						
18		ASHINE / Китай	EP-2 (mini)	Печь для пиццы. Количество камер - 2. Размеры камеры - 410x400x125 мм. Температурный режим - 50-350 °C. Габариты - 585x570x430. Мощность - 2,4 кВт. Напряжение - 220 В.	2,4	24 240 P
<b>ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>						
19		MXM/Россия	Капри 0,7УСК	Холодильный шкаф, объем - 700 л.Количество полок - 4. Материал корпуса - окрашенная оцинкованная сталь с пенополиуретановым наполнением.Температурный режим от -6 до 6 °C. Охлаждение - динамическое. Исполнение двери - стеклянная прозрачная. Габариты: 795x710x2031 мм. Мощность: 0,23 кВт. Подключение: 220В.	0,23	60 960 P
20		LEGENDA / Китай	GN2200TN-M	Холодильный стол. Расположение агрегата сбоку.Температурный режим от +2 до +10 °C. Объем 282 л. Полезный объем- 235 л. Материал нерж. сталь. Количество дверей - 2. Количество полок - 2. Столешница с бортом. Гастронормированный. Напряжение 220 В. Мощность 0.35 кВт. Габариты:1360x700x950 мм	0,35	98 060 P
21		ТЕХНО-ТТ / Россия	СПБ/О-221/20-1307	Стол холодильный, с бортом (50 мм), агрегат - сбоку. Температурный режим от -2 до +10 °C. Кол-во дверей - 2. Объем: 330 л. Полезный объем: 205 л. Модель оснащена компрессором АСС, каждая секция - направляющими и сетчатой полкой, двери - доводчиками. Материал корпуса - нержавеющей сталь, задняя стенка - оцинкованная сталь. Габариты: 1390x700x850мм. Мощность: 0,22 кВт. Подключение 220В.	0,22	120 880 P
22		ТЕХНО-ТТ / Россия	СПН/О-221/30-1406	Стол холодильный с бортом (50мм), агрегат - снизу. Температурный режим от -2 до +10 °C. Кол-во дверей - 3. Объем- 290 л. Столешница и корпус - нержавеющей сталь AISI 430. Задняя панель и дно - оцинкованная сталь, , внутренний полезный объем стола 171 л. Расстояние между полками-решетками - 45мм, нагрузка 35кг. Габариты: 1485x600x850 мм. Мощность: 0,22 кВт. Напряжение 220В	0,22	131 490 P
23		ТЕХНО-ТТ / Россия	СПБ/М-221/20-1306	Стол морозильный с бортом (50мм), агрегат - сбоку. Температурный режим от -10 до -18 °C. Кол-во дверей - 2. Объем- 275 л. Столешница и корпус - нержавеющей сталь AISI 430. Задняя панель и дно - оцинкованная сталь, , внутренний полезный объем стола 165 л. Расстояние между полками-решетками - 45мм, нагрузка 35кг. Габариты: 1390x600x850 мм. Мощность: 0,22 кВт. Напряжение 220В	0,22	136 730 P
24		BSV-INOX/Россия	TRGN 2A22	Стол морозильный; Расположение агрегата по центру; Температурный режим от -18 до -15 °C; Открытый ; Столешница с бортом; Рабочая поверхность нерж. Сталь; Гастронормированный ; Количество ящиков 6; Напряжение 220 В. Габариты:1680x700x850 мм	0,4	216 161 P
<b>ИНДУКЦИОННЫЕ ПЛИТЫ</b>						
25		ТЕХНО-ТТ / Россия	ИПП-410134	Плита. Установка настольная. Количество конфорок - 4. Конфорка индукционная. Высота борта - 100 мм. 9 уровней мощности. столешница из нерж. стали марки AISI 304 толщиной 1,2 мм, корпус из нерж. стали марки AISI 430 толщиной 0,8 мм. Напряжение 380 В. Мощность 4x3,5 кВт. Габариты: 800x760x400 мм	4x3,5 кВт	180 420 P
26		ТЕХНО-ТТ / Россия	СПИ-033/807	Подставка под индукционную плиту. Модель оснащена 1 сплошной полкой и регулируемые по высоте ножками. Разборный каркас и полка выполнены из нержавеющей стали AISI 430. Габариты: 800x700x550 мм	-	13 090 P
<b>ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ</b>						
27		HURAKAN / Китай	HKN-PSR550	Поверхность жарочная, структура поверхности - рифленая (550x350 мм). Материал корпуса и рабочей поверхности - нержавеющей сталь. Температурный режим 50-300 °C. Габариты: 550x430x235 мм. Мощность: 3 кВт. Подключение: 220В.	3	7 810 P
<b>АППАРАТЫ ДЛЯ SOUS VIDE</b>						

28		FIMAR Easyline / Китай	SV130	Термостат погружной Объем воды 20-30 л. Температурный режим: до 90 °С. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,5 кВт. Габариты - 71x146x340 мм.	1,5	27 680 Р
29		FIMAR Easyline / Китай	FZ03A	Термостат погружной, используется для приготовления блюд по методу Sous Vide. Цифровая панель управления. Объем воды - 40л, температурный диапазон: 5-99°С. Мощность: 1,5 кВт. Подключение: 220В. Габариты: 150x70x340 мм.	1,5	48 170 Р
30		HURAKAN / Китай	HKN-SV40	Термостат погружной, используется для приготовления блюд по методу Sous Vide. Цифровая панель управления. Объем воды - 40л, температурный диапазон: 5-99°С. Мощность: 1,5 кВт. . Подключение: 220В. Габариты: 150x70x340 мм	1,5	25 830 Р
<b>ГРИЛИ</b>						
31		HURAKAN / Китай	HKN-SAL450MBM	Гриль саламандра, Подвижная верхняя часть до 10 мм, панель управления - электромеханическая, количество зон нагрева - 1, температурный режим 50-300 °С, материал корпуса - нержавеющая сталь, мощность - 2,8 кВт, напряжение - 220В, вес - 30 кг, габариты - 450x480x520 мм	2,8	34 240 Р
32		ТЕХНО-ТТ / Россия	ИПГ-140164	Гриль индукционный плоский. Столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 8мм. Корпус из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. Мощность 5 кВт, питание 230В. Температура до +250 градусов, с шагом 1 градус. Поставляется в собранном виде. Габариты: 400x760x400 мм	5	153 730 Р
<b>КАЗАНЫ</b>						
33		Техно-ТТ/Россия	ИПВ-111154	Плита с встроенным казаном объемом 12 литров, без подставки. Корпус из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм, чаша чугунная, крышка деревянная. Мощность 3,5 кВт, питание 230В. 9 уровней мощности.	3,5	115 680 Р
<b>СЛАЙСЕРЫ</b>						
34		FIMAR / Италия	ECO220	Слайсер, тип управления - полуавтоматический. Диаметр ножа - 220 мм, толщина нарезки до 16 мм. Материал корпуса - крашенный алюминий, ножа - нержавеющая сталь. Габариты - 530x480x320 мм. Мощность - 0,14 кВт. Напряжение - 220В	0,14	34 180 Р
35		FIMAR / Италия	ECO250	Слайсер, тип управления - полуавтоматический. Диаметр ножа - 250 мм, толщина нарезки до 16 мм. Материал корпуса - крашенный алюминий, ножа - нержавеющая сталь. Габариты - 530x480x375 мм. Мощность - 0,14 кВт. Напряжение - 220В	0,14	37 990 Р
36		HURAKAN / Китай	HKN-HM220	Слайсер, тип управления - полуавтоматический. Диаметр ножа - 220 мм, толщина нарезки 0,2-15 мм. Материал корпуса - алюминий. Габариты: 420x380x340 мм. Подключение: 220В.	0,12	28 650 Р
<b>МЯСОРУБКИ</b>						
37		FIMAR / Италия	12/S	Мясорубка, производительность - до 160 кг/ч. Набор ножей и решеток - классический. Отсутствие реверса. Материал корпуса - нержавеющая сталь. Отверстие для подачи мяса ø 52 мм. Диаметр отверстий решетки ø 6 мм. Габариты - 400x250x500 мм. Мощность - 0,75 кВт. Напряжение - 220В	0,75	65 140 Р
<b>ВАКУУМНЫЕ УПАКОВЩИКИ</b>						
38		ASHINE / Китай	VM400TE/A	Вакуумный упаковщик; Длина сварной планки - 400 мм; Количество сварочных планок - 1 шт; Количество камер - 1 шт; Напряжение - 220 В; Мощность - 0,9 кВт Размеры камеры - 440x420x75 мм; Ширина шва - 10 мм. Габариты: 560x500x460 мм.	0,9	78 260 Р
<b>ОВОЩЕРЕЗКИ</b>						
39		ASHINE / Китай	HLC-300	Овощерезка. Производительность - от 100 до 300 кг/ч. Скорость вращения 270 об/мин. Комплектация - 5 дисков (ломтики 2 и 4 мм, терка 3, 4 и 7 мм). Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин. Напряжение 220 В. Мощность 0,55 кВт. Габариты 570x230x510 мм.	0,55	49 540 Р
<b>ТЕСТОМЕСЫ</b>						
40		FIMAR / Италия	BERTA 15	Тестомес вилочный. Загрузка теста – 15 кг. Кол-во скоростей – 1 скорость. корпус покрыт антицарапанной краской, инструмент и крышка из нержавеющей стали. Напряжение – 380 В. Мощность – 0,55 кВт. Подходит для всех видов теста. Габариты: 410x580x755 мм.	0,55	124 900 Р
41		FIMAR / Италия	12/SN	Тестомес спиральный, производительность - 36 кг/ч. Количество скоростей - 1, скорость - 90 об/мин. Объем дежи - 16 л. Загрузка теста - 12 кг. Несъемная дежа и неподвижная траверса. Габариты - 650x350x600 мм. Мощность - 0,75 кВт. Напряжение - 380В	0,75	96 440 Р
42		FIMAR / Италия	18/SN	Тестомес спиральный, производительность - 54 кг/ч. Количество скоростей - 1, скорость - 90 об/мин. Объем дежи - 22 л. Загрузка теста - 18 кг. Несъемная дежа и неподвижная траверса. Габариты - 670x390x600 мм. Мощность - 0,75 кВт. Напряжение - 380В	0,75	116 130 Р

43		ASHINE / Китай	DH20-A	Тестомес. Дежа - несъемная. Скорость вращения: 240/110 (250/125) об/мин.. Объем дежи - 20 л. Загрузка теста - 8 кг. Напряжение - 220/380 В. Мощность - 1,1 кВт. Габариты - 427x675x853 мм	1,1	59 320 Р
44		ASHINE / Китай	DH30-A	Тестомес. Дежа - несъемная. Скорость вращения - 240/110 (250/125) об/мин.. Объем дежи - 30 л. Загрузка теста - 12 кг. Напряжение - 220/380 В. Мощность - 1,5 кВт. Габариты - 432x725x886 мм	1,5	63 000 Р
45		ASHINE / Китай	DH40-A	Тестомес. Дежа - несъемная. Скорость вращения - 240/110 (250/125) об/мин.. Объем дежи - 40 л. Загрузка теста - 16 кг. Напряжение - 220/380 В. Мощность - 2,4 кВт. Габариты - 432x725x886 мм	2,4	96 000 Р
46		HURAKAN / Китай	HKN-20SN2V	Тестомес, объем дежи - 20 л, несъемная дежа, неподъемная траверса, 2 скорости, скорость вращения крюка - 110/180 об/мин, скорость вращения дежи - 10/20 об/мин. Габариты: 400x675x825 мм. Мощность: 1,1 кВт. Подключение: 220В	1,1	70 790 Р

#### МИКСЕРЫ

47		FIMAR / Италия	MX 40	Миксер погружной. Объем рабочей обслуживающей дежи - мах 60 л. Скорость смесителя: 2500-11000 об/мин Скорость венчика: 250-1500 об/мин Длина смесителя: 400 мм Длина венчика: 350 мм Максимальная длительность рабочего цикла не более 10 мин. Напряжение - 220 В. Мощность - 0,4 кВт. Габариты - 155x120x790 мм.	0,4	35 990 Р
48		ASHINE / Китай	VH7B	Миксер планетарный. Объем дежи - 7 л. Скорость перемешивания до 780 об/мин. Напряжение - 220 В. Мощность - 0,35 кВт Вес - 22 кг. Габариты - 410x250x425 мм	0,3	29 250 Р
49		ASHINE / Китай	VH10	Миксер планетарный. Объем дежи - 10 л. Механизм поднятия головы - фиксированная таверса . Скорость вращения - от 110 до 390 об/мин. Мощность - 0, 22 кВт. Напряжение - 220В. Габариты - 440x550x780 мм	0,22	41 930 Р
50		ASHINE / Китай	VH20B	Миксер планетарный. Объем дежи - 20 л. Механизм поднятия головы - фиксированная таверса . Скорость вращения - от 110 до 420 об/мин. Мощность - 0, 22 кВт. Напряжение - 220В. Вес - 80 кг. Габариты - 440x550x780 мм	0,22	51 720 Р
51		HURAKAN / Китай	HKN-KS5	Миксер планетарный, съёмная дежа. Объем дежи - 5л, плавная регулировка скорости, скорость перемешивания - 69/126/295 об/мин. Материал дежи - нержавеющей сталь. Габариты: 380x235x375 мм. Мощность: 0,5 кВт. Подключение: 220В	0,5	30 690 Р

#### РИСОВАРКИ

52		ASHINE / Китай	ERC-138	Рисоварка. Объем - 13л. Температура - 50-150 С. Корпус - нерж.сталь. Емкость - с антипригарным покрытием Мощность - 1.95 кВт. Напряжение - 220В. Габариты 350x455x400 мм	1,95	19 170 Р
----	---	----------------	---------	--	------	----------

#### ПОДОГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ СУПА

53		ASHINE / Китай	SB 6000S	Подогреватель для супа с водяным подогревом, электрический. Корпус из окрашенной стали. Объем: 10 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.4кВт. Вес: 4.7 кг Габариты: 340x310x395 мм.	0,4	7 380 Р
----	---	----------------	----------	---	-----	---------

#### ЭЛЕКТРОКИПАТИЛЬНИКИ

54		ASHINE / Китай	BWS-20Z	Электрокипятильник. Тип подачи воды - заливной. Объем - 20 л. Закрытый тэн. Время нагрева-35 мин. Терморегулятор 30-110°C. Напряжение - 220 В. Мощность - 2,4 кВт .Габариты - 268x384x602 мм	2,4	8 640 Р
55		ASHINE / Китай	BWS-40Z	Электрокипятильник. Тип подачи воды - заливной. Объем - 40 л. Закрытый тэн. Время нагрева - 70 мин. Терморегулятор 30-110°C. Напряжение - 220 В. Мощность - 2,4 кВт. Габариты 435x435x580 мм	2,4	13 120 Р
56		HURAKAN / Китай	HKN-HVN30M	Электрокипятильник, тип подачи воды - заливной, имеется шкала уровня воды (min и max). Емкость - 30л, полезный объем - 19л. Производительность 34/6 л/мин., закрытый тэн. Терморегулятор 30-110°C. Материал корпуса - нержавеющей сталь. Габариты: 460x440x440 мм. Мощность - 3 кВт. Подключение: 220В	3	9 920 Р

#### БЛЕНДЕРЫ

57		ASHINE / Китай	AS-MK-767	Блендер. Количество кувшинов - 1. Объем кувшина - 2 литра. Напряжение - 220 В. Мощность - 1,2 кВт. Вес - 16 кг. Габариты - 300x335x420 мм	1,2	12 690 Р
----	---	----------------	-----------	---	-----	----------

58		LEGENDA / Китай	LGND-YBP26	Блендер. Общий объем 2л; Количество кувшинов 1; Скорость (макс.) 33000 об/мин; Количество скоростей вариатор; Напряжение 220 В; Управление механическое; Материал корпуса нержавеющая сталь; Материал кувшина ударопрочный пластик; Модель оснащена микровыключателем; Шестилопастной съемный нож из нержавеющей стали; Пробка на крышке для добавления ингредиентов; Ручной толкатель; Медный двигатель с двойной защитой от перегрева и перегрузки по току; 3 предустановленные программы (Смузи, Лёд, Соус). Габариты: 185x210x450 мм	2	24 090 Р
<b>МИКСЕРЫ ДЛЯ МОЛОЧНЫХ КОКТЕЙЛЕЙ</b>						
59		SIRMAN / Италия	Sirio 2 CC 900 CHR CE	Миксер для молочных коктейлей, 2 стакана из нержавеющей стали, емкость одого стакана - 0,9л, скорость вращения - 14000 об/мин, . Мощность: 0,24 кВт. Подключение: 220В. Габариты: 300x195x485 мм.	0,24	45 010 Р
<b>СОКОВЫЖИМАЛКИ</b>						
60		FIMAR Easyline / Китай	PC700	Соковыжималка, универсальная, электрическая, с автоматическим выталкиванием отходов, корпус - алюминий/пластик, фильтр и диски - нерж.стали., скорость - 2800 об / мин, напряжение 220 В, диаметр отверстия: 70 мм. Габариты - 230x310x395 мм.	0,85	7 420 Р
61		FIMAR Easyline / Китай	CJ4	Соковыжималка для citrusовых. Тип - citrusовая. Скорость - 1800 об/мин. Напряжение - 220 В. Мощность - 0,18 кВт. Габариты -220x310x340 мм.	0,18	13 260 Р
62		ASHINE / Китай	MK 9000	Соковыжималка для овощей и фруктов. Съемная емкость - 2 л. Скорость вращения - 18000 об/мин. Потребление - 1 кВт. Контейнер для мякоти. Дополнительная широкая подача (80 мм) для цельного яблока. Габариты - 340x300x500 мм	1	12 180 Р
63		HURAKAN / Китай	HKN-SPM	Соковыжималка citrusовая, электрическая. Скорость вращения 1800 об/мин. Материал корпуса - алюминий. Материал чаши, конуса и решётки - пищевой пластик. Габариты: 340x230x365 мм. Мощность: 0,18 кВт. Подключение: 220В.	0,18	8 410 Р
<b>ФРИТЮРНИЦЫ</b>						
64		FIMAR / Италия	FR8R	Фритюрница, с краном. Установка - настольная Количество ванн - 1, объем - 10 л. Температурный режим - 50 до 180 °С. Общий объем фритюрного масла - 8 л. Материал корпуса, ванны и крышки - нержавеющая сталь. Габариты - 270x420x360 мм. Мощность - 3 кВт. Напряжение - 220В	3	34 340 Р
65		ASHINE / Китай	AS-EF-101V	Фритюрница с краном. 1 ванна. Объем ванны - 10 л. Исполнение - настольное. Температурный режим - 60-200 °С. Мощность - 3 кВт Напряжение - 220 В. Габаритные размеры - 283x490x345 мм	3	20 250 Р
66		ASHINE / Китай	AS-EF-102V	Фритюрница с краном. 2 ванны. Объем одной ванны - 10 л. Исполнение - настольное. Температурный режим - 60-200 °С. Мощность - 6 кВт. Напряжение - 220 В. Габаритные размеры - 570x495x345 мм	6	25 780 Р
<b>ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ</b>						
67		HURAKAN / Китай	HKN-IMF15	Льдогенератор, производительность до 15 кг/сутки. Тип льда - кубиковый, тип подачи воды - заливной. Рамер льда - два вида (мелкий/крупный), вместительность льда - 1000 г. Емкость резервуара для воды - 1,5 л. Габариты: 360x300x360 мм. Мощность: 0,15 кВт. Подключение: 220В	0,15	17 810 Р
<b>ВАФЕЛЬНИЦЫ</b>						
68		HURAKAN / Китай	HKN-GES1M	Вафельница. 5,4 кг, одна круглая рабочая поверхность (диаметр 18,5см) для 4х треугольных вафель, материал поверхности - литой алюминий с антипригарным покрытием. Габариты:250x360x270мм. Мощность - 1.2кВт, Подключение: 220В.	1	6 760 Р
<b>МАКАРОНОВАРКИ</b>						
69		HURAKAN / Китай	HKN-EKT40	Макаронovarка, 2 крана для слива воды, залив воду вручную. Материал корпуса - нержавеющая сталь. Объем - 8л. Температурный режим 50-110 °С. Комплектация: крышка, 4 цилиндрические корзины. Габариты: 420x470x360 мм. Мощность: 4 кВт. Подключение: 220В	4	12 570 Р
70		HURAKAN / Китай	HKN-EKT60	Макаронovarка, 3 крана для слива воды, залив воду вручную. Материал корпуса - нержавеющая сталь. Объем - 8л. Температурный режим 50-110 °С. Комплектация: крышка, 6 цилиндрических корзины. Габариты: 590x540x450 мм. Мощность: 6 кВт. Подключение: 220В	6	17 070 Р
<b>МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ</b>						
71		HURAKAN / Китай	HKN-WP900M	Микроволновая печь , панель управления – механическая, 6 уровней мощности, таймер до 30 минут, вращающаяся тарелка, материал корпуса – нержавеющая сталь, мощность излучения – 0,9 кВт, потребляемая мощность – 1,4 кВт, объем – 23 л, внутренние размеры камеры – 340x320x220 мм	0,9	13 430 Р
<b>КОФЕМАШИНЫ</b>						

72		Robustezza / Италия	ST2E высокие группы+экономайзер, мультифазная, черная	Кофемашина; Разновидность кофемашины автоматическая; Количество групп (рожковые кофемашины) - 2; Высота группы - высокая; Объем бойлера - 11 л; Тип кофе - молотый; Капучинатор; Помпа для подачи воды; Давление - 9 бар; Материал корпуса - нерж. сталь; Напряжение 220 В, 380 В.	4,5	249 554 Р
<b>МОЮЩИЕ И ДУШИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА</b>						
73		VENIX / Италия	S1	Душирующее устройство	-	10 540 Р
74		UNOX / Италия	XC 208 SR	Душирующее устройство для BakerLux и ChefLux. В комплект входит жидкое моющее средство SPRAY&Rinse с распылителем (750 мл), шланг, крепление, зажим и переходник.	-	12 080 Р
75		UNOX / Италия	DB1044A0	Моющее средство Spray&Rinse для оборудования Unox, 750мл	-	1 010 Р
76		Venix / Италия	DT2	Моющее средство, 6 кг.	-	4 150 Р
<b>СТОЛЫ/ПОЛКИ/ПОДСТАВКИ</b>						
77		ТЕХНО-ТТ / Россия	СПРП-1206ц	Стол производственный, пристенный. Модель оснащена бортом и полкой-решеткой. Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI 430, подложка - из ДСП, каркас разборный - из оцинкованной стали. Габариты: 1200x600x850 мм.	-	6 960 Р
78		ТЕХНО-ТТ / Россия	СР-16/1204ц	Стеллаж. Количество полок - 4. Стойки выполнены из оцинкованной стали, сплошные полки - из нержавеющей стали AISI 430. Модель оснащена регулируемыми по высоте полками. Габариты: 1200x400x1600 мм.	-	8 820 Р
79		ТЕХНО-ТТ / Россия	СР-16/1504ц	Стеллаж. Количество полок - 4. Стойки выполнены из оцинкованной стали, сплошные полки - из нержавеющей стали AISI 430. Модель оснащена регулируемыми по высоте полками. Габариты: 1500x400x1600 мм.	-	9 720 Р
80		VENIX / Италия	SK43	Стыковочный комплект для KDA05	-	53 310 Р
81		VENIX / Италия	TA9374H49X	Подставка под пароконвектомат Venix серии Squero. Нерж сталь. Без направляющих. Габариты: 930x740x490 мм	-	36 280 Р
82		VENIX / Италия	TA9374H70X	Подставка под пароконвектомат Venix серии Squero. Нерж сталь. Без направляющих. Габариты: 930x740x700 мм	-	36 450 Р
83		РЕСТ МЕТАЛЛ/Россия	ПРОФИ	Полка настольная для столов со столешницей ЛДСП разборная из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм, с усилителем, 1 ярус;Боковины (стойки) из трубы 20x20 нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 1,2мм;Изготовлена из двух частей;Крепление к столу болтовое через отверстие в столешнице; Полка поставляется в разобранном виде. Габариты: 1480x500x400 мм	-	31 870 Р
84		ЦМИ/Россия	ПНСТ1Л-120/30	Тепловая полка. Применение - для блюд. Тип установки настольный. Количество ярусов - 1. Инфракрасный нагрев. Мощность - 1 кВт. Напряжение 220 В. Габариты - 1200x300x400 мм	1	17 690 Р
85		UNOX / Италия	ХЕЕQC-0011-Е <b>РАСПРОДАЖА</b>	Стыковочный комплект между пароконвектоматом и горячим холодильником	-	15 000 Р
86		UNOX / Италия	ХWKRT-08HS-Н <b>РАСПРОДАЖА</b>	Высокий стенд с направляющими. Количество уровней - 8, Расстояние между уровнями - 60 мм, размер противня 460x330 мм, габариты 546x594x783 мм	-	42 850 Р
<b>РАСПРОДАЖА</b>						
87		JAU / Китай	JAU BL-1500	Блендер. Восстановленный. Тип - стационарный, количество кувшинов - 1, объем одного кувшина - 2 л, максимальная скорость - 30000 об/мин. Габариты: 200x250x500 мм. Мощность: 1.5 кВт. Подключение: 220 В	1,5	5 790 Р
88		ТЕХНО-ТТ / Россия	МВО-0,95 MC-0,7 ПК	Зонт приточно-вытяжной, в форме короба. Вариант установки - пристенный. Бескаркасный. Материал нержавеющая сталь марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Габариты: 950x700x400 мм.	-	28 610 Р

89		ТЕХНО-ТТ / Россия	МВО-1,0 МС-0,7 ПК	Зонт приточно-вытяжной, в форме короба. Вариант установки - пристенный. Бескаркасный. Материал - нержавеющая сталь марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Габариты: 1000x700x400 мм.	-	24 910 Р
----	--	-------------------	-------------------	--	---	----------